




SNOW-T

03170

Silindirik Sıva Üstü Aydınlatma Armatürü

Snow-T serisi, alüminyum enjeksiyon gövde yapısı ile estetik ve performansı bir araya getiren profesyonel bir sıva üstü downlight aydınlatma çözümüdür. Sade tasarımı ve homojen ışık dağılımı sayesinde ofisler, mağazalar, oteller, eğitim yapıları ve ticari alanlarda konforlu bir aydınlatma sunar. Tavana doğrudan monte edilen kompakt yapısı, özellikle sıva altı uygulamanın mümkün olmadığı projelerde şık ve fonksiyonel bir çözüm oluşturur.

Ø185mm, Ø225mm, Ø263mm çap seçenekleri ile farklı tavan yükseklikleri ve aydınlatma ihtiyaçlarına uyum sağlar. Farklı güç, renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel aydınlatma senaryolarına cevap verir.



Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde & Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon	Güç	10W-30W	Işık Çıkış Açısı	110°
Optik	Opal Difüzör	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø185/225/263x130(H)	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Montaj Tipi	Sıva Üstü	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Vida Dübel Seti	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	ØD x H (mm)	Kg
03170.22.30.021	23	2530	3000	Ø225x130	1,10

