

# Daystar

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri



## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** Alüminyum Enjeksiyon  
**Çerçeve** Alüminyum Enjeksiyon  
**Reflektör** Metalize Yüzeyli Optik  
**Boya** Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

**Optik** Simetrik  
**Işık Çıkış Açısı** 18°-24°-38°  
**UGR Derecesi** UGR ≤ 16  
**CRI** CRI ≥ 80  
**Renk Bin Değeri** Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL




**Güç (W)** 17-28W  
**Güç Faktörü** >0.95  
**Işık Kaynağı** COB LED  
**Kablo** Halojen-Free  
**Giriş Voltajı** 220-240V AC / 50-60 Hz  
**LED Sürücü** Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı  
**Ortam Sıcaklığı** -20°C / +50°C  
**LED Ömür L80B50** >50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI - Tunable White  
- CRI > 90 - 2700K ~ 6500K  
- Farklı RAL Renk Seçenekleri

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Ray Soket



Sipariş Kodu	W	Açı	Lm	CCT	CRI	ØxH (mm)	Kg
05638.80.30.018	17	18°	2070	3000	Ra>80	Ø90x146x80	0,74
05638.80.40.020	17	18°	2130	4000	Ra>80	Ø90x146x80	0,74
05638.80.30.018	17	24°	1970	3000	Ra>80	Ø90x146x80	0,74
05638.80.40.020	17	24°	2070	4000	Ra>80	Ø90x146x80	0,74
05638.80.30.018	17	38°	1740	3000	Ra>80	Ø90x146x80	0,74
05638.80.40.020	17	38°	1800	4000	Ra>80	Ø90x146x80	0,74
05638.80.30.028	28	18°	2950	3000	Ra>80	Ø90x146x80	0,74
05638.80.40.030	28	18°	3240	4000	Ra>80	Ø90x146x80	0,74
05638.80.30.028	28	24°	2850	3000	Ra>80	Ø90x146x80	0,74
05638.80.40.030	28	24°	3000	4000	Ra>80	Ø90x146x80	0,74
05638.80.30.028	28	38°	2950	3000	Ra>80	Ø90x146x80	0,74
05638.80.40.030	28	38°	3110	4000	Ra>80	Ø90x146x80	0,74

