

Daystar

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde Alüminyum Enjeksiyon
Çerçeve Alüminyum Enjeksiyon
Reflektör Metalize Yüzeyli Optik
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 18°-24°-38°
UGR Derecesi UGR ≤ 16
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL




Güç (W) 17-28W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı COB LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI - Tunable White
- CRI > 90 - 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri

MONTAJ

Montaj Tipi Ray Soket



Sipariş Kodu	W	Açı	Lm	CCT	CRI	ØxH (mm)	Kg
05638.80.30.018	17	18°	2070	3000	Ra>80	Ø90x146x80	0,74
05638.80.40.020	17	18°	2130	4000	Ra>80	Ø90x146x80	0,74
05638.80.30.018	17	24°	1970	3000	Ra>80	Ø90x146x80	0,74
05638.80.40.020	17	24°	2070	4000	Ra>80	Ø90x146x80	0,74
05638.80.30.018	17	38°	1740	3000	Ra>80	Ø90x146x80	0,74
05638.80.40.020	17	38°	1800	4000	Ra>80	Ø90x146x80	0,74
05638.80.30.028	28	18°	2950	3000	Ra>80	Ø90x146x80	0,74
05638.80.40.030	28	18°	3240	4000	Ra>80	Ø90x146x80	0,74
05638.80.30.028	28	24°	2850	3000	Ra>80	Ø90x146x80	0,74
05638.80.40.030	28	24°	3000	4000	Ra>80	Ø90x146x80	0,74
05638.80.30.028	28	38°	2950	3000	Ra>80	Ø90x146x80	0,74
05638.80.40.030	28	38°	3110	4000	Ra>80	Ø90x146x80	0,74

