

Contin Aydınlatma Ünitesi

Kesintisiz Aydınlatma Sistemleri - Contin



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Profil
Optik Yüksek Işık Geçirgenlikli Optik Lens

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı Simetrik / Asimetrik
Işık Çıkış Açısı 90°x100°Sym / 2x25°Asym / 40°x100°Sym
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 48-72W
Güç Faktörü >0.95
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20 °C/+40 °C
LED Ömür L90B10 >100.000 Saat

OPSİYONEL

DALI
1-10V DIM
DC Çalışma Modu
Acil Durum Kiti (1 saat/3 saat)
Mikrodalga Sensörü
5700K-6500K

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü, Sarkıt



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	Açı	L (mm)	Kg
--------------	---	----	-----	-----	--------	----

