


# Canvas

İç Aydınlatma - Downlight Aydınlatma



Renk Seçenekleri



## TEKNİK BİLGİLER

<b>Gövde</b>	Metal Sac
<b>Çerçeve</b>	Metal Sac
<b>Difüzör</b>	Yüksek Işık Geçirgenlikli Opal
<b>Boya</b>	Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

<b>Optik</b>	Simetrik
<b>Işık Çıkış Açısı</b>	110°
<b>UGR Derecesi</b>	UGR ≤ 22
<b>CRI</b>	CRI ≥ 80
<b>Renk Bin Değeri</b>	Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL



<b>Güç (W)</b>	13-18W
<b>Güç Faktörü</b>	>0.95
<b>Işık Kaynağı</b>	SMD Mid Power LED
<b>Kablo</b>	Halojen-Free
<b>Giriş Voltajı</b>	220-240V AC / 50-60 Hz
<b>LED Sürücü</b>	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
<b>Ortam Sıcaklığı</b>	-20°C / +50°C
<b>LED Ömür L80B50</b>	>50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- Mikroprizmatik Difüzör (UGR < 19)	- CRI > 90
- 2700K ~ 6500K	- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Plug-in Connector	- Class-I Koruma Sınıfı
- PIR Sensör	- AC-DC Besleme(MBS)

## MONTAJ

<b>Montaj Tipi</b>	Sıva Altı
<b>Montaj Aparatı</b>	Çelik Yay



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
05247.22.30.015	13	1120	3000	Ra>80	175x175x81	165x160	0,6
05247.22.40.016	13	1200	4000	Ra>80	175x175x81	165x160	0,6
05247.22.30.021	18	1850	3000	Ra>80	175x175x81	165x160	0,6
05247.22.40.022	18	1920	4000	Ra>80	175x175x81	165x160	0,6

