

Snow-T 022

İç Aydınlatma - Downlight Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Alüminyum
Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon
Difüzör	Yüksek Işık Geçirgenliğine Sahip Opal
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	110°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL


Güç (W)	20W-23W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- CRI > 90
- 2700K ~ 6500K	- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-I Koruma Sınıfı	- PIR Sensör
- AC-DC Besleme(MBS)	

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Vida Dübel Seti



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	ØxH (mm)
03170.22.30.018	20	1650	3000	Ra>80	Ø225x130
03170.22.40.019	20	1750	4000	Ra>80	Ø225x130
03170.22.30.021	23	1960	3000	Ra>80	Ø225x130
03170.22.40.022	23	2080	4000	Ra>80	Ø225x130

