

Snow-T 022

İç Aydınlatma - Downlight Aydınlatma



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Alüminyum
Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon
Difüzör	Yüksek Işık Geçirgenliğine Sahip Opal
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	110°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	20W-23W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- CRI > 90
- 2700K ~ 6500K	- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-I Koruma Sınıfı	- PIR Sensör
- AC-DC Besleme(MBS)	

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Vida Dübел Seti



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	ØxH (mm)
03170.22.30.018	20	1650	3000	Ra>80	Ø225x130
03170.22.40.019	20	1750	4000	Ra>80	Ø225x130
03170.22.30.021	23	1960	3000	Ra>80	Ø225x130
03170.22.40.022	23	2080	4000	Ra>80	Ø225x130

