

Canvas-T

İç Aydınlatma - Downlight Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde & Çerçeve Metal Sac
Difüzör Yüksek Işık Geçirgenliğine Sahip Opal
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 110°
UGR Derecesi UGR ≤ 25
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 13W-18W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Tunable White
- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- PIR Sensör
- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Class-I Koruma Sınıfı
- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
05250.22.30.015	13	1120	3000	Ra>80	175x175x115	1,1
05250.22.40.016	13	1200	4000	Ra>80	175x175x115	1,1
05250.22.30.021	18	1520	3000	Ra>80	175x175x115	1,1
05250.22.40.022	18	1600	4000	Ra>80	175x175x115	1,1

