

Skate-R

Akustik Aydınlatma - STILL Serisi



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde Ekstrüzyon Alüminyum Profil
Reflektör Parlama Kontrollü Optik
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 80°
UGR Derecesi UGR ≤ 16
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL




Güç (W) 30W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI - 1-10V DIM *
- Tunable White - Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90 - 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri - Plug-in Enerji Giriş Konnektörü
- Class-I Koruma Sınıfı - AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü, Sarkıt



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
01183.21.30.035.N00 0.S	30	3500	3000	Ra>80	295x1640x80	4,5
01183.21.40.036.N00 0.S	30	3600	4000	Ra>80	295x1640x80	4,5

