

View

İç Aydınlatma - Sıva Altı Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

TEKNİK BİLGİLER

Gövde & Çerçeve Metal Sac
Difüzör Yüksek Geçirgenlikli Opal Difüzör
Reflektör Kamaşma Kontrolü Optik
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Direk-Endirek
Işık Çıkış Açısı Endirekt 120° Direkt 80°
UGR Derecesi UGR ≤ 17
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL


Güç (W) 59W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Tunable White
- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-I Koruma Sınıfı
- AC-DC Besleme(MBS)
- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Plug-in Connector
- PIR Sensör

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Altı
Montaj Aparatı Metal Braket



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxHxL (mm)	Kesim Ölç. (mm)	Kg
02111.66.30.057	59	4550	3000	Ra>80	595x595x80	575x575	6,5
02111.66.40.057	59	4920	4000	Ra>80	595x595x80	575x575	6,5

