

LIGHTLINE MC-058


01180


Mikro Prizmatik Lensli Sarkıt Profil

Lightline 58 MC Serisi, 58 mm profil genişliği ile özellikle geniş hacimli alanlarda güçlü bir aydınlatma etkisi ve mimari vurguyu artırır. Mikroprizmatik lens yapısı sayesinde ışığı kontrollü şekilde dağıtarak kamaşmayı azaltır ve UGR≤19 değeri ile çalışma alanlarında yüksek görsel konfor sağlar.

Alüminyum gövde yapısı ve vida detayı gizlenmiş yan kapak tasarımı, ürüne sade ve bütüncül bir görünüm kazandırır. Sürekli hat uygulamalarına uygun yapısı ile düz, köşe veya özel geometrik tasarımlarda esnek çözümler sunar. Farklı renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel aydınlatma senaryoları oluşturulabilir.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006





Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	**Güç**	15-62W	**Işık Çıkış Açısı**	80°
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 19
Optik	Mikroprizmatik Lens	**Işık Kaynağı**	SMD Mid Power LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Ürün Ölçüleri [mm]	58(W) x 82(H)	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sarkıt	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel	**LED Ömür L70**	>102.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kg
01180.57.30.015	15	1300	3000	575	1,30
01180.57.40.016	15	1360	4000	575	1,30
01180.57.30.021	21	1730	3000	575	1,30
01180.57.40.022	21	1770	4000	575	1,30
01180.57.30.023	22	1850	3000	855	2,00
01180.57.40.024	22	1940	4000	855	2,00
01180.57.30.032	31	3030	3000	855	2,00
01180.57.40.033	31	3410	4000	855	2,00
01180.57.30.031	29	2160	3000	1135	2,70
01180.57.40.032	29	2270	4000	1135	2,70
01180.57.30.043	42	3890	3000	1135	2,70
01180.57.40.044	42	4090	4000	1135	2,70
01180.57.30.038	36	3710	3000	1415	3,20
01180.57.40.039	36	3960	4000	1415	3,20
01180.57.30.053	52	5050	3000	1415	3,20
01180.57.40.055	52	5720	4000	1415	3,20
01180.57.30.046	43	4460	3000	1695	3,70
01180.57.40.048	43	4840	4000	1695	3,70
01180.57.30.064	62	6050	3000	1695	3,70
01180.57.40.066	62	6850	4000	1695	3,70

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/- 250 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com