

Rising

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016



Ral 9006



Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Metal Sac
Cam Temperli Şeffaf Cam

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 100°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL




Güç (W) 90-120W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +40°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Tunable White
- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-II Koruma Sınıfı
- AC-DC Besleme(MBS)
- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü
- PIR Sensör

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü, Sarkıt
Montaj Aparatı Metal Braket



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	Verimlilik	WxHxL (mm)	Kg
07301.15.40.120	90	12150	4000	133 Lm/W	138x50x920	4
07301.15.65.120	90	11970	6500	133 Lm/W	138x50x920	4
07301.15.40.160	120	16080	4000	133 Lm/W	138x50x1200	5
07301.15.65.160	120	15960	6500	133 Lm/W	138x50x1200	5

