

# Rising

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



## Renk Seçenekleri



Ral 9016



Ral 9006



Ral 9005

## TEKNİK BİLGİLER

|       |                     |
|-------|---------------------|
| Gövde | Metal Sac           |
| Cam   | Temperli Şeffaf Cam |

## OPTİK ÖZELLİKLER

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Optik            | Simetrik     |
| Işık Çıkış Açısı | 100°         |
| UGR Derecesi     | UGR ≤ 22     |
| CRI              | CRI ≥ 80     |
| Renk Bin Değeri  | Mc Adams ≤ 3 |

## ELEKTRİKSEL



|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Güç (W)         | 90-120W                           |
| Güç Faktörü     | >0.95                             |
| Işık Kaynağı    | SMD Mid Power LED                 |
| Kablo           | Halojen-Free                      |
| Giriş Voltajı   | 220-240V AC / 50-60 Hz            |
| LED Sürücü      | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı |
| Ortam Sıcaklığı | -20°C / +40°C                     |
| LED Ömür L80B50 | >50.000 Saat                      |

## OPSİYONEL

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| - DALI                        | - 1-10V DIM                       |
| - Tunable White               | - Acil Aydınlatma Ünitesi         |
| - CRI > 90                    | - 2700K ~ 6500K                   |
| - Farklı RAL Renk Seçenekleri | - Plug-in Enerji Giriş Konnektörü |
| - Class-II Koruma Sınıfı      | - PIR Sensör                      |
| - AC-DC Besleme(MBS)          |                                   |

## MONTAJ

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Montaj Tipi    | Sıva Üstü, Sarkıt |
| Montaj Aparatı | Metal Braket      |



| Sipariş Kodu    | W   | Lm    | CCT  | Verimlilik | WxHxL (mm)  | Kg |
|-----------------|-----|-------|------|------------|-------------|----|
| 07301.15.65.160 | 120 | 15960 | 6500 | 133 Lm/W   | 138x50x1200 | 5  |

