

Daystar-M

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde Alüminyum Enjeksiyon
Çerçeve Alüminyum Enjeksiyon
Reflektör Metalize Yüzeyli Optik
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 38°
UGR Derecesi UGR ≤ 18
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL




Güç (W) 9-18W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı COB LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

DALI
Tunable White
CRI > 90
2700K ~ 6500K
Farklı renk seçenekleri

MONTAJ

Montaj Tipi Ray Soket



Sipariş Kodu	W	Lm	Verimlilik	CCT	CRI	ØxH (mm)	Kg
05638.60.30.008	9	970	105 Lm/W	3000	Ra>80	Ø65x135	0.54

