

# Drax Batwing

İç Aydınlatma - Etanj Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9006

## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** CO-EX Ekstrüzyon PC Profil  
**Yan Kapak** PC Enjeksiyon + Silikon Conta  
**Difüzör** Batwing Lens + PC Opal

## OPTİK ÖZELLİKLER

**Optik** Yüksek Verimli Batwing Lens  
**Işık Çıkış Açısı** 165°x130°  
**UGR Derecesi** UGR ≤ 22  
**CRI** CRI ≥ 80  
**Renk Bin Değeri** Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL


**Güç (W)** 21-54W  
**Güç Faktörü** >0.95  
**Işık Kaynağı** Mid Power LED  
**Kablo** Halojen-Free  
**Giriş Voltajı** 220-240V AC / 50-60 Hz  
**LED Sürücü** Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı  
**Ortam Sıcaklığı** -20°C / +50°C  
**LED Ömür L80B50** >50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI - 1-10V DIM  
- DC Çalışma Modu - Acil Aydınlatma Ünitesi  
- CRI > 90 - 2700K ~ 6500K  
- Class-II Koruma Sınıfı - PIR Sensör

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Üstü  
**Montaj Aparatı** Metal Braket



Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	CRI	L (mm)	Kg
07110.08.40.031	32	3840	165°-130°	4000K	Ra>80	860	0,7

