

# Drax-A Batwing

İç Aydınlatma - Etanj Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9006

## TEKNİK BİLGİLER

<b>Gövde</b>	Ekstrüzon Alüminyum Profil
<b>Yan Kapak</b>	PC Enjeksiyon + Silikon Conta
<b>Difüzör</b>	Batwing Lens + PC Opal
<b>Boya</b>	Eloksal Kaplama

## OPTİK ÖZELLİKLER

<b>Optik</b>	Yüksek Verimli Batwing Lens
<b>Işık Çıkış Açısı</b>	165°x130°
<b>UGR Derecesi</b>	UGR ≤ 22
<b>CRI</b>	CRI ≥ 80
<b>Renk Bin Değeri</b>	Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL



<b>Güç (W)</b>	21-54W
<b>Güç Faktörü</b>	>0.95
<b>Işık Kaynağı</b>	Mid Power LED
<b>Kablo</b>	Halojen-Free
<b>Giriş Voltajı</b>	220-240V AC / 50-60 Hz
<b>LED Sürücü</b>	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
<b>Ortam Sıcaklığı</b>	-20°C / +50°C
<b>LED Ömür L80B50</b>	>50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- DC Çalışma Modu	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Class-II Koruma Sınıfı	- PIR Sensör
- AC-DC Besleme(MBS)	

## MONTAJ

<b>Montaj Tipi</b>	Sıva Üstü
<b>Montaj Aparatı</b>	Metal Braket



Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	CRI	L (mm)	Kg
07112.06.30.021	21	2460	165°-130°	3000K	Ra>80	580	0,5

