

Drax-A Batwing

İç Aydınlatma - Etanj Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9006

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Ekstrüzon Alüminyum Profil
Yan Kapak	PC Enjeksiyon + Silikon Conta
Difüzör	Batwing Lens + PC Opal
Boya	Eloksal Kaplama

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Yüksek Verimli Batwing Lens
Işık Çıkış Açısı	165°x130°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	21-54W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- DC Çalışma Modu	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Class-II Koruma Sınıfı	- PIR Sensör
- AC-DC Besleme(MBS)	

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Metal Braket



Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	CRI	L (mm)	Kg
07112.08.40.031	32	3840	165°-130°	4000K	Ra>80	860	0,7

