

# Deep-K

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma, Sıva Üstü Aydınlatma



Renk Seçenekleri



## TEKNİK BİLGİLER

<b>Gövde</b>	Ekstrüzyon Alüminyum Profil
<b>Çerçeve</b>	Alüminyum Enjeksiyon
<b>Reflektör</b>	Metalize Yüzeyli Optik
<b>Boya</b>	Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

<b>Optik</b>	Simetrik
<b>Işık Çıkış Açısı</b>	36°
<b>UGR Derecesi</b>	UGR ≤ 19
<b>CRI</b>	CRI ≥ 80
<b>Renk Bin Değeri</b>	Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL


<b>Güç (W)</b>	10W
<b>Güç Faktörü</b>	>0.95
<b>Işık Kaynağı</b>	COB LED
<b>Kablo</b>	Halojen-Free
<b>Giriş Voltajı</b>	220-240V AC / 50-60 Hz
<b>LED Sürücü</b>	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
<b>Ortam Sıcaklığı</b>	-20°C / +50°C
<b>LED Ömür L80B50</b>	>50.000 Saat

## OPSİYONEL

DALI  
1-10V DIM  
Acil Aydınlatma Kiti \*  
CRI > 90  
2700K ~ 6500K  
Farklı RAL Renk Seçenekleri

## MONTAJ

<b>Montaj Tipi</b>	Sıva Üstü
<b>Montaj Aparatı</b>	Vida Dübел Seti



Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CRI	CCT	WxLxH (mm)	Kg
09110.88.30.009	10	700	36°	3000	Ra>80	80x80x100	0,4
09110.88.40.009	10	750	36°	4000	Ra>80	80x80x100	0,4

