

Deep-K

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma, Sıva Üstü Aydınlatma



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Ekstrüzyon Alüminyum Profil
Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon
Reflektör	Metalize Yüzeyli Optik
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	36°
UGR Derecesi	UGR ≤ 19
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL


Güç (W)	10W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	COB LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

DALI
1-10V DIM
Acil Aydınlatma Kiti *
CRI > 90
2700K ~ 6500K
Farklı RAL Renk Seçenekleri

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Vida Dübел Seti



Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CRI	CCT	WxLxH (mm)	Kg
09110.88.30.009	10	700	36°	3000	Ra>80	80x80x100	0,4

