

# Sinus

İç Aydınlatma - Gizli Aydınlatma



Renk Seçenekleri



## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** Elokssallı alüminyum profil  
**Difüzör** Ekstürüzyon Difüzör  
**Boya** Elokssal Kaplama

## OPTİK ÖZELLİKLER

**Optik** Simetrik  
**Işık Çıkış Açısı** 120°  
**UGR Derecesi** UGR ≤ 22  
**CRI** CRI ≥ 80  
**Renk Bin Değeri** Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL




**Güç (W)** 1.6-24W  
**Güç Faktörü** >0.95  
**Işık Kaynağı** SMD Mid Power LED  
**Kablo** Halojen-Free  
**Giriş Voltajı** 220-240V AC / 50-60 Hz  
**LED Sürücü** Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı  
**Ortam Sıcaklığı** -20°C / +50°C  
**LED Ömür L80B50** >50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI  
- Tunable White  
- CRI > 90  
- Farklı RAL Renk Seçenekleri  
- Class-II Koruma Sınıfı  
- 1-10V DIM  
- Acil Aydınlatma Ünitesi  
- 2700K ~ 6500K  
- Plug-in Connector  
- AC-DC Besleme(MBS)

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Üstü  
**Montaj Aparatı** Metal Braket



Sipariş Kodu	W/m	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
06136.13.30.001	1.4	140	3000	Ra>80	21x115x22	0,05
06136.13.40.001	1.4	150	4000	Ra>80	21x115x22	0,05
06136.23.30.002	2.8	280	3000	Ra>80	21x215x22	0,08
06136.23.40.003	2.8	300	4000	Ra>80	21x215x22	0,08
06136.53.30.007	7	710	3000	Ra>80	21x515x22	0,15
06136.53.40.007	7	755	4000	Ra>80	21x515x22	0,15
06136.10.30.016	14	1020	3000	Ra>80	21x1015x22	0,25
06136.10.40.017	14	1040	4000	Ra>80	21x1015x22	0,25
06136.12.30.017	16.8	1710	3000	Ra>80	21x1215x22	0,33
06136.12.40.019	16.8	1810	4000	Ra>80	21x1215x22	0,33
06136.15.30.021	21	2140	3000	Ra>80	21x1515x22	0,38
06136.15.40.022	21	2260	4000	Ra>80	21x1515x22	0,38



Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K. Katalogta ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir. İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

