






WATERLINE 080-IP65

01194

IP65 Endüstriyel Aydınlatma Armatürü

Waterline 080, IP65 koruma sınıfı ve IK10 darbe dayanımı ile zorlu çalışma koşulları için geliştirilmiş dayanıklı bir aydınlatma çözümüdür. Alüminyum gövde ve kapak yapısı ile yüksek mekanik dayanım sunar. Özel silikon contalı difüzör tasarımı, toz ve neme karşı koruma oluşturarak ürünün IP65 koruma seviyesine ulaşmasını sağlar. Bu yapı aynı zamanda homojen ve konforlu bir ışık dağılımı sunarak kullanıcı konforunu artırır.

Metro istasyonları, hızlı tren peronları, tüneller, alt geçitler, otoparklar ve endüstriyel tesisler gibi zorlu uygulama alanlarında güvenilir bir aydınlatma çözümü olarak öne çıkar. Farklı uzunluk, renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel uygulamalara uyum sağlar.



Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Ekstrüzyon Alüminyum Profil	Güç	18-65W	Işık Çıkış Açısı	110°
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Optik	Silikon Contalı Ekstrüzyon PC	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	80(W) x 92(H)	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi
Montaj Tipi	Sıva Üstü ve Sarkıt	LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı		
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Yay + Tel	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>102.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Kg
01194.89.30.059	56	6000	3000	80x92x1715	4,10

